

## ACCESSOIRES DE FIXATION

## A DOUBLE FACE REPOSITIONNABLE

Vendu à l'unité

Référence	Longueur	Largeur	Prix HT à l'unité
100-749	Rouleau de 50 m	1,2 cm	<b>7,80€</b>
100-750		1,9 cm	<b>11,43€</b>
100-751		2,5 cm	<b>14,50€</b>



- PRATIQUE : Repositionnable plusieurs fois sur supports propres et lisses.
- DISCRET : Film polyester transparent pour vos accrochages discrets en vitrine.
- EFFICACE : Pour vos fixations temporaires 350 cN/cm.

## B DOUBLE FACE AMOVIBLE

Vendu à l'unité

Référence	Caractéristique(s)	Dimensions	Prix HT à l'unité
100-718	Sachet de 400 pastilles	L1,9 x l1,9 cm	<b>25,20€</b>



- EFFICACE : Parfait pour vos fixations temporaires 450cn/cm.
- PRATIQUE : S'enlève sans laisser de trace sur tous supports lisses (plastique, verre, bois, métal...).
- DISCRET : Base acrylique transparente.

## C ROULEAU DOUBLE FACE AMOVIBLE FORTE ADHÉRENCE

Vendu à l'unité

Référence	Caractéristique(s)	Largeur	Prix HT à l'unité
100-728	Rouleau de 33 m	1,2 cm	<b>37,90€</b>



- DISCRET : Base acrylique transparente.
- EFFICACE : S'enlève sans laisser de trace sur tout support lisse (plastique, verre, bois, métal...).
- RESISTANT : Parfait pour vos fixations permanentes 1500 cN/cm.

## D PASTILLES DOUBLE FACE AMOVIBLES FORTE ADHÉRENCE

Vendu à l'unité

Référence	Caractéristique(s)	Diamètre	Prix HT à l'unité
100-719	Rouleau de 1000 pastilles	1,9 cm	<b>58,90€</b>



- DISCRET : Base acrylique transparente.
- EFFICACE : S'enlève sans laisser de trace sur tout support lisse (plastique, verre, bois, métal...).
- RESISTANT : Parfait pour vos fixations permanentes 1500 cN/cm.

## E DOUBLE FACE MOUSSE PERMANENT

Vendu à l'unité

Référence	Longueur	Largeur	Prix HT à l'unité
100-729	Rouleau de 50 m	1,2 cm	<b>13,80€</b>
100-746		1,9 cm	<b>21,16€</b>
100-747		2,5 cm	<b>27,85€</b>



- EFFICACE : Mousse polyéthylène blanche pour une utilisation permanente en intérieur comme en extérieur.
- PRATIQUE : Une épaisseur de 1,1 mm permet la fixation sur un grand nombre de supports, même irréguliers (carton, papier).
- PUISSANT : Forte tenue mécanique 1300 CN/cm².

